

# Gripper Offset

Artikelcode: GRO\*

## Anwendungsbereiche

Standard-Etiketten-Anwendungen wie Labels, Barcodes, Ablaufdatum, Preis, Gewicht, uvm.

## Produktbeschreibung

Gripper Offset ist ein ungestrichenes, holzfreies Papier für alle klassischen Etikettenanwendungen.

Das Papier ist für Offsetdruck, Siebdruck, Flexodruck, UV-Offset, Laserdruck und Letterpress geeignet.

## Kleber und Schlitzung

- > permanenter Kleber
- > geschlitzt (entlang der längeren Seite, 30mm Abstand)
- > ungeschlitzt

## Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m <sup>2</sup> )	Schlitzung	75
43x61	geschlitzt	SB
50x70	geschlitzt & ungeschlitzt	SB

SB: Schmalbahn  
BB: Breitbahn

## Technische Spezifikationen Papier

Papier	Norm	Trägerpapier		
		geschlitzt	ungeschlitzt	
Grammatur (g/²)	ISO 536	75	90	80
Dicke (µm)	ISO 536	70	90	81
CIE Weiße (%)	ISO 11475	158,2	unbedruckt	unbedruckt
Glätte Bekk (s)	ISO 5627	≥250	weiß	weiß
Opazität (%)	ISO 2471	89	Reißfestigkeit MD/CD (kN/m)	5,2/2,6    4,6/2,3

## Technische Spezifikationen Kleber

Kleber	Norm	
Klebkraft (N/25mm) 20min rostfreier Stahl	FTM 1	15,4
Klebkraft (N) Quick Stick rostfreier Stahl	FTM 9	10,3
empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C)		+5
maximale Hitzebeständigkeit (°C)		+80
Kältebeständigkeit (°C)		-20
Haltbarkeit- ab Anwendung 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit		2 Jahre