

JAC Data PE 105



Artikelcode: JDATAPE*

Anwendungsbereiche

ideal für Expeditionen, Logistik und Industrie-Etiketten

Produktbeschreibung

JAC Data PE 105 ist eine matte, weiße PE-Folie, die speziell für den Bogendruck auf Laserdruckern entwickelt wurde. Darüber hinaus kann das Produkt auch im Offset und im Siebdruck bedruckt werden.

Kleber und Schlitzung

- > permanenter Kleber
- > ungeschlitzt

Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

Sortiment

| Format (cm)/Grammatur (g/m ²) | Schlitzung | 115 |
|---|--------------|-----|
| 50x70 | ungeschlitzt | SB |

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

Technische Spezifikationen Papier

| Papier | Norm | | Trägerpapier | ungeschlitzt |
|-----------------|----------|-----|-----------------|--------------|
| Grammatur (g/²) | ISO 536 | 115 | Grammatur (g/²) | 92 |
| Dicke (µm) | ISO 536 | 178 | Dicke (µm) | 88 |
| Opazität (%) | ISO 2471 | 92 | Druck Rückseite | unbedruckt |

Technische Spezifikationen Kleber

| Kleber | Norm | |
|---|-------|---------|
| Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl | FTM 2 | 12 |
| Klebkraft (N/25mm) auf Glas | FTM 9 | 116 |
| empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C) | | >+10 |
| Hitzebeständigkeit bis 24h (°C) | | +80 |
| Hitzebeständigkeit bis 1h (°C) | | +110 |
| Kältebeständigkeit (°C) | | -20 |
| Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigk. | | 2 Jahre |