

JAC High Gloss (permanent)



Artikelcode: JHGF*

Anwendungsbereiche

für exquisite Premium-Etiketten,

Produktbeschreibung

JAC High Gloss ist ein holzfreies, weißes, gußgestrichenes hochglänzendes Haftpapier für exquisite Etiketten und Aufkleber aller Art. Das Produkt ist alternativ auch mit ablösbarem Kleber erhältlich. JAC High Gloss ist für den Offsetdruck geeignet.

Kleber und Schlitzung

- > permanenter Kleber
- > geschlitzt (entlang der längeren Seite, 3,125 cm Abstand)
- > ungeschlitzt

Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

Drucktechnologie

Alle klassischen Druckverfahren (Flexodruck, Hochdruck, Offset).

Sortiment

| Format (cm)/Grammatur (g/m ²) | Schlitzung | 80 |
|---|---------------------------|----|
| 50x70 | geschlitzt & ungeschlitzt | SB |

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

Technische Spezifikationen Papier

| Papier | Norm | Trägerpapier | | |
|-----------------|----------|--------------|--------------|----------|
| | | geschlitzt | ungeschlitzt | |
| Grammatur (g/²) | ISO 536 | 80 | 86 | 76 |
| Dicke (µm) | ISO 536 | 78 | 87 | 82 |
| Opazität (%) | ISO 2471 | 92 | bedruckt | bedruckt |

Technische Spezifikationen Kleber

| Kleber | Norm |
|---|-----------|
| Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl | FTM 2 9,2 |
| Klebkraft (N/25mm) auf Glas | FTM 9 9,6 |
| empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C) | >+5 |
| Hitzebeständigkeit bis 24h (°C) | +80 |
| Hitzebeständigkeit bis 1h (°C) | +110 |
| Kältebeständigkeit (°C) | -40 |
| Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigk. | 2 Jahre |