

JAC Script Karton



Artikelcode: JSF*

Anwendungsbereiche

für Anwendungen bei denen eine hohe Stabilität der Aufkleber gefragt ist

Produktbeschreibung

JAC Script Karton ist ein satiniertes, holzfreier, weißer Karton mit einem Gewicht von 170g/m². JAC Sript Karton ist speziell geeignet für Anwendungen bei denen Festigkeit und Volumen gefragt ist.

Das Produkt ist mit ungeschlitzter Rückseite und einem spezial permanent haftenden Kleber erhältlich.

Kleber und Schlitzung

- > spezialpermanenter Kleber
- > ungeschlitzt

Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m ²)	Schlitzung	170
50x70	ungeschlitzt	SB

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

Technische Spezifikationen Papier

Papier	Norm	170	Trägerpapier	ungeschlitzt
Grammatur (g/²)	ISO 536	170	Grammatur (g/²)	86
Dicke (µm)	ISO 536	150	Dicke (µm)	87
Opazität (%)	ISO 2471	98	Druck Rückseite	unbedruckt

Technische Spezifikationen Kleber

Kleber	Norm
Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl	FTM 2 11
Klebkraft (N/25mm) auf Glas	FTM 9 15,4
empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C)	>+5
Hitzebeständigkeit bis 24h (°C)	+80
Hitzebeständigkeit bis 1h (°C)	+110
Kältebeständigkeit (°C)	-40
Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigk.	2 Jahre