

# JAC Script ablösbar



Artikelcode: JSF\*

## Anwendungsbereiche

Alle Arten von Etiketten und Aufklebern

## Produktbeschreibung

JAC Script ablösbar ist ein Haftpapier mit einem Obermaterial aus holzfreiem, weißen, satinierten Schreibpapier.

Das Produkt ist alternativ auch mit permanentem Klebstoff erhältlich und ist im Offsetdruck bedruckbar.

## Kleber und Schlitzung

- > ablösbarer Kleber
- > geschlitzt (entlang der längeren Seite 3,125 cm Abstand)
- > ungeschlitzt

## Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

## Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m <sup>2</sup> )	Schlitzung	80	
50x70	geschlitzt & ungeschlitzt	SB	SB: Schmalbahn BB: Breitbahn

## Technische Spezifikationen Papier

Papier	Norm	Trägerpapier	
		geschlitzt	ungeschlitzt
Grammatur (g/²)	ISO 536	80	86
Dicke (µm)	ISO 536	76	82
		Druck Rückseite	bedruckt bedruckt

## Technische Spezifikationen Kleber

Kleber	Norm
Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl	FTM 2 2,6
Klebkraft (N/25mm) auf Glas	FTM 9 3,5
empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C)	>+5
Hitzebeständigkeit bis 24h (°C)	+80
Hitzebeständigkeit bis 1h (°C)	+110
Kältebeständigkeit (°C)	-40
Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigkeit.	2 Jahre