

JAC Script färbig



Artikelcode: JSF*

Anwendungsbereiche

farbige Etiketten und Aufkleber

Produktbeschreibung

JAC Script färbig ist ein Haftpapier mit einem Obermaterial aus holzfreiem, farbigem Schreibpapier. Es ist in 4 verschiedenen Farben erhältlich und ist für den Offsetdruck geeignet.

Kleber und Schlitzung

- > permanenter Kleber
- > geschlitzt (entlang der längeren Seite 3,125 cm Abstand)

Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m ²)	Farbe	Schlitzung	80
50x70	blau (20)	geschlitzt	SB
50x70	gelb (40)	geschlitzt	SB
50x70	grün (60)	geschlitzt	SB
50x70	rot (87)	geschlitzt	SB

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

Technische Spezifikationen Papier

Papier	Norm	Trägerpapier	geschlitzt
Grammatur (g/²)	ISO 536	Grammatur (g/²)	86
Dicke (µm)	ISO 536	Dicke (µm)	87
		Druck Rückseite	bedruckt

Technische Spezifikationen Kleber

Kleber	Norm
Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl	FTM 2 9,2
Klebkraft (N/25mm) auf Glas	FTM 9 9,6
empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C)	>+5
Hitzebeständigkeit bis 24h (°C)	+80
Hitzebeständigkeit bis 1h (°C)	+110
Kältebeständigkeit (°C)	-40
Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigkeit.	2 Jahre