

JAC Script opak



Artikelcode: JSQF*

Anwendungsbereiche

für Aufkleber, die abdecken sollen

Produktbeschreibung

JAC Script Opak ist ein Haftpapier mit einem Obermaterial aus einem holzfreien, weißen, satinierten Schreibpapier.

Durch seinen grau eingefärbten Kleber ist JAC Script Opak prädestiniert für den Einsatz von opaken Verklebungen, die beispielsweise bei Preis- oder Textkorrekturen erforderlich sind.

Das Papier ist für den Offsetdruck geeignet.

Kleber und Schlitzung

- > permanenter Kleber
- > geschlitzt (entlang der längeren Seite, 3,125cm Abstand)

Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m ²)	Schlitzung	86
50x70	geschlitzt	SB

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

Technische Spezifikationen Papier

Papier	Norm	86	Trägerpapier	geschlitzt
Grammatur (g/²)	ISO 536	86	Grammatur (g/²)	86
Dicke (µm)	ISO 536	85	Dicke (µm)	87
Opazität (%)	ISO 2471	98	Druck Rückseite	bedruckt

Technische Spezifikationen Kleber

Kleber	Norm
Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl	FTM 2 9,2
Klebkraft (N/25mm) auf Glas	FTM 9 9,6
empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C)	>+5
Hitzebeständigkeit bis 24h (°C)	+80
Hitzebeständigkeit bis 1h (°C)	+110
Kältebeständigkeit (°C)	-40
Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigk.	2 Jahre