

JAC Script spezial permanent



Artikelcode: JSF*

Anwendungsbereiche

besonders geeignet für raue Oberflächen und Anwendungen auf Plastik

Produktbeschreibung

JAC Script spezial-permanent ist ein Haftpapier mit einem Obermaterial aus holzfreiem, weißem, satinierten Schreibpapier.

Das Produkt ist alternativ auch mit ablösbarem oder permanentem Klebstoff erhältlich.

JAC Script ist im Offsetdruck bedruckbar.

Kleber und Schlitzung

- > spezialpermanenter Kleber
- > ungeschlitzt

Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

Sortiment

| Format (cm)/Grammatur (g/m ²) | Schlitzung | 80 |
|---|--------------|----|
| 50x70 | ungeschlitzt | SB |

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

Technische Spezifikationen Papier

| Papier | Norm | 80 | Trägerpapier | ungeschlitzt |
|-----------------|---------|----|-----------------|--------------|
| Grammatur (g/2) | ISO 536 | 80 | Grammatur (g/2) | 76 |
| Dicke (µm) | ISO 536 | 76 | Dicke (µm) | 85 |
| | | | Druck Rückseite | bedruckt |
| | | | | |
| | | | | |

Technische Spezifikationen Kleber

| Kleber | Norm | |
|---|-------|---------|
| Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl | FTM 2 | 11 |
| Klebkraft (N/25mm) auf Glas | FTM 9 | 15,4 |
| empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C) | | >+5 |
| Hitzebeständigkeit bis 24h (°C) | | +80 |
| Hitzebeständigkeit bis 1h (°C) | | +110 |
| Kältebeständigkeit (°C) | | -40 |
| Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigk. | | 2 Jahre |